

Partner in OV-meubilair

Multifunctioneel. Met dit kernwoord is OFN het ontwerpproces ingestapt. Het resultaat van deze eigen productlijn uit zich in een scala aan mogelijkheden, waardoor eenvoudig een passende en unieke oplossing en uitstraling te creëren is. De diversiteit in uitvoeringen en Ral kleuren geeft de keuze om een "eigen" look te creëren met een goede prijs/kwaliteit verhouding.

De Abora-lijn is een modulair systeem waarbij de abri moeiteloos aan alle wensen aan te passen is. Naast de abri is ook een rookruimte of overkapping bij een betaalautomaat of rolstoelstalling in de Abora-lijn te verwezenlijken. Bovendien zijn er verschillende opties mogelijk zoals een transparant of niet-transparant dak, met of zonder reclamevitrine en eventueel dubbele zitbank. De ronde vormen zorgen voor een vriendelijke, comfortabele en warme uitstraling. De ruitrubbers die in het profiel verwerkt zitten, zorgen ervoor dat de 8 mm dikke ruiten onzichtbaar in de staanders bevestigd zijn, waardoor vandalisme wordt vermeden.

Naast multifunctioneel staat de Abora-lijn ook bekend als onderhoudsarm. Doordat het dak gebogen is en er geen horizontale vlakken zijn, kan vuil niet blijven liggen. Het hemelwater wordt door twee ronde staanders afgevoerd en via waterspuwers 5 centimeter boven maaiveld geloosd. Deze constructie vermindert het opspattende regenwater aanzienlijk waardoor de ruiten helder blijven. De hangende zitbank met zitgedeelte van draadstaalgaas is zeer solide en kent vele voordelen: het zitgedeelte geeft de koude niet door, waardoor een maximaal zitcomfort gegarandeerd is en er blijft geen water of vuil op liggen. Graffiti is nauwelijks zichtbaar. Doordat de banksteunen direct aan de staanders zijn bevestigd, kan zich geen vuil ophopen onder de bank en is de vloer onder de bank eenvoudig te reinigen.



- betonfundering afmeting 3000x1650x150 mm
- hijsvoorziening 2 kogelkopankers per lange zijde fundering
- cunet / maaiveld 3300x1950x135 mm / gelijk aan 2000 kg
- totaal gewicht abri getoogd 3360x1926 mm
- dak polycarbonaat 3 mm 2xUVP 2450 mm
- afmeting dak 2200 mm
- dakplaat 1385 mm
- max hoogte totaal aluminium buisprofiel \varnothing 92 mm
- inloophoogte aluminium extrusieprofiel 2450 mm
- stramienmaat Qualicoat 80 micron 1385 mm
- staanders aluminium extrusieprofiel
- dakrand/spanten aluminium extrusieprofiel
- coating Qualicoat 80 micron
- zijwanden helder gehard glas 8 mm
- achterwanden helder gehard glas 8 mm
- glasmontage onzichtbaar d.m.v. klikprofielen in staanders
- 2-persoons zitbank hangend, gecoat draadstaalgaas
- hemelwaterafvoer door staanders via rvs waterspuwers 5 cm boven maaiveld
- kleur gecoate delen Ral kleur naar keuze
- haltenaambord optioneel / in daktoog optioneel
- voorwand bxx 1040x1140 mm
- infopaneel vervoersdiensten bxx 990x1090 mm
- infopaneel zichtmaat staal of gemagnetiseerd
- infopaneel vulplaat boven scharnierend, 6mm gehard glas
- reclamevitrine dubbelzijdig A00
- posterformaat Ledarmaturen in vitrine 57 Watt
- verlichting indien reclamevitrine Ledarmatuur in frontgoot 11 Watt
- verlichting abri zonder reclamevitrine LS74 6A met trekontlasting
- aansluitkast abri zonder reclamevitrine linker achterstander
- locatie aansluiting voeding

